

# Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

## Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte  
01.01 Kulissen

.....

01.01.1 **Schalldämmkulissen, Edelstahl 1.4301**  
Schalldämmkulisse Typ KLR , stabiler Kulissenrahmen mit strömungsgünstigem An-und Abströmprofil für energetisch effiziente Luftführung. Absorbtiionsmaterial mit hoher Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich. Hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide, bietet Schutz bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s, verrottungssicher und nichtbrennbar nach DIN 4102. Ausgestattet mit Absorptions-und Resonanzelementen zur optimalen Schalldämpfung, durchgehendes Stabilisierungs-und Kammertrennprofil. Optimaler Einsatzfähigkeit für Schalldämpfung im mittleren und tiefen Frequenzband.

Volumenstrom : .....m<sup>3</sup>/h  
Druckverlust max. : .....Pa

Kulissenmaße :

Breite : ( B ) : .....mm  
Höhe : ( H ) : .....mm  
Länge : ( L ) : .....mm  
Spaltweite : .....mm  
Dämpfung : .....dB bei 250 HZ  
Strömungsrauschen : .....dB(A)

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**  
Typ: **KLR-V2**

Zubehör: optional wählbar

- mit Lochblech
- mit Folie und Lochblech

Liefern: .....  
Montieren: .....

0,000 Stk

EP.....

GP.....