

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Kulissen

01.01.1 **Schalldämmkulissen, Aluminium Almg3**
Schalldämmkulisse Typ KLS , stabiler Kulissenrahmen mit strömungsgünstigem An-und Abströmprofil für energetisch effiziente Luftführung. Absorbtiionsmaterial mit hoher Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich. Hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide, bietet Schutz bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s,verrottungssicher und nichtbrennbar nach DIN 4102. Optimaler Einsatzfähigkeit für Schalldämpfung im mittleren und oberen Frequenzband.

Volumenstrom :m³/h
Druckverlust max. :Pa

Kulissenmaße :

Breite : (B) :mm
Höhe : (H) :mm
Länge : (L) :mm
Spaltweite :mm
Dämpfung :dB bei 250 HZ
Strömungsrauschen :dB(A)

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **KLS-AI**

Zubehör: optional wählbar

- mit Lochblech
- mit Folie und Lochblech

Liefern:
Montieren:

0,000 Stk

EP.....

GP.....