

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Kulissenschalldämpfer

.....

01.01.1 **Kulissenschalldämpfer, Edelstahl 1.4301**
Profiliertes Schalldämpfergehäuse, gefertigt nach DIN EN 1507 mit beidseitigem Anschluss, wahlweise mit Kanalflansch oder Winkelstahlrahmen. Gebeizt und passiviert.
Eingebaute Kulissen Typ KLS, stabiler Kulissenrahmen mit strömungsgünstigem An- und Abströmprofil für energetisch effiziente Luftführung. Absorbtionsmaterial mit hoher Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich. Hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide, bietet Schutz bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s, verrottungssicher und nichtbrennbar nach DIN 4102.
Optimale Einsatzfähigkeit für Schalldämpfung im mittleren und oberen Frequenzband.

Volumenstrom :m³/h
Druckverlust :Pa

Anschlussmaße Schalldämpfer

Breite : (B) :mm
Höhe : (H) :mm
Länge : (L) :mm

Kulissenmaße :

Breite : (b) :mm
Spaltweite :mm
Dämpfung :dB bei 250 HZ
Strömungsrauschen :dB(A)

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **SDS-V2**

Zubehör: optional wählbar

- Kulissen mit Lochblech
- Kulissen mit Folie und Lochblech

Liefern:
Montieren:

0,000 Stk

EP.....

GP.....