

# Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

## Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte  
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1

### **Wetterschutzgitter, Aluminium natur**

Standardgitter mit profilierten, Aluminiumlamellen. Der Lamellenabstand beträgt 80 mm bei einer Einbautiefe von 85 mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,5 mm Aluminiumblech.

Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmenbreite wahlweise 40 oder 50 mm. Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16 mm in verzinkter Ausführung.

Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 65%.

Temperaturbeständig bis 120°C.

Breite: .....

Höhe: .....

Tiefe: 85 mm

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **WG-AI**

### Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmutter M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB
- Sonderformen ( z.B. Dreieck )

Liefern: .....

Montieren: .....

0,000 Stk

EP.....

GP.....