

# Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

## Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte  
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1

### **Wetterschutzgitter, Kupfer**

Standardgitter mit profilierten, Stahlblechlamellen aus Kupfer. Der Lamellenabstand beträgt 60mm bei einer Einbautiefe von 65mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,0mm Kupferblech.  
Rahmen auf Gehrung geschnitten und verlötet. Blendrahmenbreite standardmäßig 50mm breit.  
Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16mm in Edelstahl Ausführung.  
Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 65%.  
Temperaturbeständig bis 200°C

Breite: .....

Höhe: .....

Tiefe: 65mm

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **WG-Cu**

#### Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmutter M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Sonderformen ( z.B. Dreieck )

Liefern: .....

Montieren: .....

0,000 Stk

EP.....

GP.....